

Aktion bis 70% Rabatt

**Wir brauchen Platz! Profitieren Sie von unserem unschlagbaren Lagerverkauf.
Die Wassererwärmer können individuell nach Ihren Bedürfnissen bestückt werden. Lassen Sie sich durch uns beraten.**

1.4 Stand-Wassererwärmer

Mythen 600 - 1000 Liter bivalent

- Bivalenter Speicher für den Betrieb mit max. 2 Wärmetauscher individuell bestückbar.
- Einsatz von verschiedenen Wärmetauscher für jede Bedürfnisse zur Kombination mit Ihrer Öl-, Gas-, Holz-, Pellet-, Sonnenkollektor-Heizung.
- Verschiedene Grössen der Wärmetauscher erhältlich.
- Direktheizkörper mit verschiedenen Leistungen.
- Speicher in bester Qualität mit doppelter Emaillierung.
- Korrosionsschutz durch Magnesiumanoden gewährleistet.
- Isolation aus FCKW-freiem Weichschaum Ø120mm.
- Mantel aus Polypropylen in blau (RAL 5017).
- Mantel und Isolation können mittels Reissverschluss für den Transport bei engen Durchgängen demontiert werden.
- Ideal auch für spätere Umrüstung da Ergänzungen jederzeit erhältlich sind.



Preisliste 2011

Aktion gültig solange Vorrat



Sämtliche Preise in CHF exkl. MWST, inkl. Lieferung gemäss AGB

Anzahl	Inhalt Liter	Artikel-Nr.	Beschreibung	Masse in mm BxH	Bruttopreis
1 Stk.	600	61600KS	Speicher 600 Liter ohne Wärmetauscher und Elektroeinatz (Bestückung siehe Zubehör und Ergänzungen)	940x1910	3'160.00
4 Stk.	800	61800KS	Speicher 800 Liter ohne Wärmetauscher und Elektroeinatz (Bestückung siehe Zubehör und Ergänzungen)	1040x1970	3'900.00
1 Stk.	1000	611000KS	Speicher 1000 Liter ohne Wärmetauscher und Elektroeinatz (Bestückung siehe Zubehör und Ergänzungen)	1140x1970	4'600.00

Minderpreis bei Abholung in Laupen: -50.00

Diverse Wärmetauscher, Elektro-Direktheizkörper usw. siehe Zubehör und Ergänzungen.

1.4 Stand-Wassererwärmer

Solar 500 - 800 Liter bivalent

- Bivalenter Speicher für den Betrieb mit max. 4 Wärmetauscher individuell bestückbar.
- Einsatz von verschiedenen Wärmetauscher für jede Bedürfnisse zur Kombination mit Ihrer Öl-, Gas-, Holz-, Pellet-, Sonnenkollektor-Heizung.
- Verschiedene Grössen der Wärmetauscher erhältlich.
- Direktheizkörper mit verschiedenen Leistungen.
- Speicher in bester Qualität mit doppelter Emaillierung.
- Korrosionsschutz durch Magnesiumanoden gewährleistet.
- Isolation aus FCKW-freiem Weichschaum Ø120mm.
- Mantel aus Polypropylen in blau (RAL 5017).
- Mantel und Isolation können mittels Reissverschluss für den Transport bei engen Durchgängen demontiert werden.
- Ideal auch für spätere Umrüstung da Ergänzungen jederzeit erhältlich sind.



Preisliste 2011

Aktion gültig solange Vorrat



Sämtliche Preise in CHF exkl. MWST, inkl. Lieferung gemäss AGB

Anzahl	Inhalt Liter	Artikel-Nr.	Beschreibung	Masse in mm BxH	Bruttopreis
8 Stk.	600	62600K	Speicher 600 Liter ohne Wärmetauscher und Elektroeinatz (Bestückung siehe Zubehör und Ergänzungen)	890x2160	2'950.00
1 Stk.	800	62800K	Speicher 800 Liter ohne Wärmetauscher und Elektroeinatz (Bestückung siehe Zubehör und Ergänzungen)	990x2225	3'250.00

Minderpreis bei Abholung in Laupen: -50.00

Diverse Wärmetauscher, Elektro-Direktheizkörper usw. siehe Zubehör und Ergänzungen.

1.4 Stand-Wassererwärmer

1.4.9 Zubehör und Ergänzungen

Preisliste 2011 Aktion gültig solange Vorrat

Sämtliche Preise in CHF exkl. MWST, exkl. Lieferung gemäss AGB

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bruttopreis	
61B300	Blindflanschplatte doppelt emailiert Lochkreis 260mm / 16-Loch	100.00	
60RAK	Thermostat 230V für Ladepumpe komplett mont., Länge 450mm, Ø-Innen 7mm	144.00	
Direktheizkörper			
61ED4534	Elektro-Direktheizkörper aus Incoloy 810 Leistung 1.5/3.0/4.5kW / Spannung 3x400V	335.00	Geeignet für Speicher 200 - 300 Liter
61ED6034	Elektro-Direktheizkörper aus Incoloy 810 Leistung 2.0/4.0/6.0kW / Spannung 3x400V	335.00	Geeignet für Speicher 300 - 500 Liter
61ED9034	Elektro-Direktheizkörper aus Incoloy 810 Leistung 3.0/6.0/9.0kW / Spannung 3x400V	345.00	Geeignet für Speicher 500 - 1000 Liter
Keramikheizkörper			
61E83	Chromstahlflansch mit 6 Keramikheizelementen Leistung 10.8kW / Spannung 3x400V	1'700.00	Komplett inkl. Thermostat
Rippenrohr-Wärmetauscher			
61R32H	SF-Cu verzinkt, 3.2m ² Fläche, Anschluss ¾", Heizleistung 45kW Dauerleistung bei 80°C Primär	800.00	Geeignet für sämtliche Speicher
61R38H	SF-Cu verzinkt, 3.8m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 60kW Dauerleistung bei 80°C Primär	900.00	Geeignet für sämtliche Speicher
61R45H	SF-Cu verzinkt, 4.5m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 72kW Dauerleistung bei 80°C Primär	1'300.00	Für Speicher Mythen 61800KS und grösser Für Speicher Solar 62800K
61R23V	SF-Cu verzinkt, 2.3m ² Fläche, Anschluss ¾", Heizleistung 35kW Dauerleistung bei 80°C Primär	670.00	Einbau Vertikal Nur für Modelle Solar 500 - 800 Liter
Glattrohr-Wärmetauscher			
61B10	Chromstahl 316L, 1.00m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 25kW Dauerleistung bei 80°C Primär	1'120.00	Geeignet für sämtliche Speicher
61B15	Chromstahl 316L, 1.50m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 37kW Dauerleistung bei 80°C Primär	1'330.00	Geeignet für sämtliche Speicher
61B20	Chromstahl 316L, 1.85m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 45kW Dauerleistung bei 80°C Primär	1'510.00	Für Speicher Mythen 61600KS und grösser
61B25	Chromstahl 316L, 2.20m ² Fläche, Anschluss 1", Heizleistung 55kW Dauerleistung bei 80°C Primär	1'790.00	Nur für Speicher Mythen 611000KS